

DO SEC

Porte cabine télescopique

Fiable, année après année

De nombreux avantages

- Un design compact, extra-plat
- Une conception robuste
- Une fiabilité éprouvée
- Un montage rapide
- Une consommation électrique réduite

La sécurité avant tout

La porte automatique Schindler DO SEC offre un maximum de sécurité. Elle répond à toutes les exigences de la loi urbanisme et habitat (loi n° 2003-590 échéance 2010). Pré-équipée d'un limiteur d'effort et d'un rideau lumineux infrarouge, la porte cabine se rouvre au moindre risque de contact. Elle permet la mise en œuvre d'une tôle garde pieds sous la cabine. Lors d'une immobilisation entre étages, tout risque de chute en gaine est ainsi évité.

Une fiabilité exceptionnelle

En moyenne, les portes représentent 80% des pannes d'un ascenseur. En concevant DO SEC, la fiabilité et les performances étaient les objectifs principaux de Schindler. Les guidages mécaniques précis des panneaux de porte assurent une qualité de fonctionnement élevée.

DO SEC est le résultat d'une conception exigeante en matière d'innovation technique, de robustesse et de durabilité.

Une installation simple et rapide

Schindler DO SEC s'installe simplement, et avec un délai d'immobilisation réduit. Des kits d'adaptation standard ont été étudiés pour adapter DO SEC en lieu et place de la porte existante.

Compatible avec toutes les portes manuelles battantes, la DO SEC peut être installée sur la plupart des ascenseurs.

Porte cabine DO SEC



Une conception robuste

Un montage en lieu et place

KT
Kits

AC
Accessoires

CW
Contrepoids

SA
Sécurité

FI
Boutons

CA
Cabines

DO
Portes

MM
Composants
mécaniques

CO
Commande

DR
Entraînements



Des améliorations exclusives

Le pilotage électronique de DO SEC garantit un fonctionnement silencieux. De plus, la vitesse des mouvements de porte est réglable selon les souhaits du client.

Pour laisser le maximum d'espace libre pour les utilisateurs, la porte DO SEC a une emprise réduite en cabine. Une approche de conception innovante a abouti à un design compact extra-plat.

Pour réduire la consommation électrique de l'ascenseur, un mode «veille» a été développé. Lorsque l'ascenseur n'est pas utilisé, seul le courant nécessaire au maintien de la porte en position est délivré.

Une finition adaptée à la décoration en cabine

Les vantaux peuvent être en inox brossé, ou en acier finition peinture d'apprêt. En option, vous pouvez également choisir une peinture de finition de votre choix dans le nuancier RAL.

Association de l'existant et du neuf



Montage simple et rapide

Fiabilité et confort d'utilisation

Finition soignée

Données techniques

Type télescopique	4 panneaux, ouverture centrale 3 panneaux, ouverture latérale
Passage libre	De 600 à 1400 mm, par pas de 50 mm
Hauteur d'entrée	De 2000 à 2300 mm, par pas de 100 mm
Finitions	Acier inox, plusieurs aspects au choix Peinture, palette ou personnalisée (option) Peinture d'apprêt (RAL 7032)
Seuil	Aluminium
Entraînement	Régulation électronique

Schindler DO SEC : la porte cabine télescopique compacte.

Nous sommes à votre disposition pour définir la solution optimale adaptée à vos besoins.

www.schindler.fr